

# Superrunko VAIN NOBLESSALTA!




**1** Runko toimitetaan valmiiksi koottuna, mekani- mit, ovet ja laatikot paikoi- leen asennettuina. Run- kojen ja hyllyjen etureunat on nauhoitettu 1,2 mm PP-nauhalla, joka suo- jaa hyllyä kolhuilta.


**2** Keittiömme on testattu kestävyysrajana 15 vuoden vähimmäiselinkaari. Tämä tarkoittaa 11-15 au- keamiskertaa päiväs- sä, joka käytännössä vastaa nelihen- kisen perheen 15 vuoden päivittäistä käyttöä.



**3** 2,8 mm HDF-tausta, mo- lemmin puolin maalattuna, upotettuna 6 mm uraan ja kiin- niruuvattuna. Sisennetyt taus- tan ansiosta rungon ja seinän väliin jää tilaa sähköasennuksille. Sisennys myös takaa ilmankier- ron, estäen homeongelmia.



**4** Vahva 19 mm sidelistä.



**6** 16 mm sivut, joissa 14 valinnaista värisävvyä ilman lisähintaa. Runkojen sisä- puolen väri on valkoinen, paitsi avohyllyissä ja lasikaapeissa väri on valittu runkosävy. Ympäri- nauhoitettu melamiinipinnoitet- tu lastulevy, formaldehydiluok- ka E1 ja myös maailman tiukin CARB2, lujuusluokkaa P2 sekä CE-normi EN312.

**7** Kantavien hyllyjen ja rungon pohjien paksuus 19 mm.



**8** Vakiovarusteiset Sen- sys-saranat Silent System -vaimennuksella takaavat pehmeän sulkeutumisen.



**9** Kiinnityskiskot takaavat tukevan asennuksen kaikkiin seinämateriaaleihin. Kisko on helposti säädettävissä kaapin sisäpuolelta. Myös kiinnitysruuvit ja -propit jäävät täysin piiloon.

**5** Rungon syvyy- muutokset ovat mahdollisia 10 mm välein, huomioiden laatikoiden ja mekanis- mien syvyytmitoitukset. Runkosyvyydet 461 ja 561 mm sisältyvät normaalihintaan.



**10** Ympärinauhoitetut hyllyt (16 mm), turvalukoisilla metallisilla hyllynkannattimilla. Maksimikuormitus 50 kg vastaa 80 ruokalautasta.

**11** Kaikki kom- ponentit ovat ympärinauhoitettuja kosteusvahinkojen ehkäisemiseksi. Lisäksi ovimateriaalit testien mukaan kestävä 2 tun- nin upotuksen veteen.

**12** 16, 25 ja 50 mm paksut lisäsivut. Valittavissa 97 kuosi- ja väri vaihtoehtoa.



**13** 13 mm MDF-sokkelilauta on kestävämpi kuin perinteinen lastulevy. Tiivistep- rofiili on valmiiksi kiinnitetty suojaamaan kosteudelta ja lialta. Sivujen 28 mm korkeampi sokkelilauta yhdessä kumaliit- toskappaleen kanssa varmistaa sivurakenteen siisteyden.

**14** Pöytäkaappeja neljä eri kor- keutta: standardi, Line N, XL ja Maxi, ja lisäksi neljä eri sokke- likorkeusvaihtoehtoa. Näiden avulla voimme mitoitaa juuri oikean työskentelykorkeuden.



**16** Henkilökohtaisten mitto- jen mukaan suunniteltu keittiö varmistaa ergonomisella tavalla oikean työskentelykorkeuden. Säätöjalkojen korkeusvaihtoeh- dot ovat 70, 100, 150 ja 200 mm, säädettävissä -10/+20 mm. Lisäksi adaptoreilla voi- daan kasvattaa korkeutta vielä 10 mm välein.

**17** Toimitukses- sa mukana kosteusteippi (9 m), jolla suojataan kaik- ki tehdyt aukot.



**18** Kantavat hyllyt, sidelistä ja sivut on kiinnitetty 8 x 30 mm kovapuutapeilla ja liimalla.




**21** Saatavana vedenkestävä muovinen sokkelilauta peili- tai RST-pinnalla sekä sokkeli led-valaistuksella.

**15** Profi+ -laatikotostakaavat 80 kilon kantavuuden. Laati- kostossa on korkea sivuttainen stabiliteetti, pieni sakkkausarvo, pehmeästi liukuva vaimennettu kisko ja se on täysin ulosvedettävä sekä itsesulkeutuva. Laatikoihin on mahdol- lista yhdistää sähköinen Sensomatic-järjestelmä, joka helpottaa jatku- vassa käytössä olevan jätökaapin avaamista ja sulkemista.



**22** Valmiiksi runkoon kiinni- tettyt säätöjalkojen kiinni- tysosat helpottavat asennusta ja toimivat lisäksi kuljetus- suojoina.



**19** Lasiovikaapeissa on 5 mm paksut, karkaistut lasihyl- lyt. Lasiovikaapeissa, joissa on nosto- tai taitto-ovi, lasihyllyn paksuus on 6 mm.



**20** Seinäkaappien runkoi- hin saatavissa valmiiksi upotetut led-valaisimet tai valopohjat, jolloin johtoka- navat on integroitu täysin näkymättömiin.



**23** Seinäkaappien rungot saatavana alumiinisilla sormiuralistoilla, joka mahdolli- staa täysin vetimättömän oven. Seinäkaappien runkosyvyys on 320 mm ja kantavuus 75 kg.

**24** Saatavilla sisä- pohjan kosteus- suoja, joka estää vesi- vahingoilta ja naar- muuntumiselta.

**25** Ovet ja etulevyt toimitetaan ve- timen reiät porattuina ja vaimenninnastat kiinnitettyinä.

**NOBLESSA**  
Laatukeittiöt Saksasta